



Produkt: Entity Compact 5m kabel 3f 32A, 22kW 4G,

Varenummer: 354270

Opprettet av: JL

Dato: 20.11.2025

Entity Compact 5m kabel 3f 32A, 22kW 4G

Sertifisert og godkjent av 3dje part certified body:

TÜV SÜD Product service GmbH i henhold til IEC 61851-1:2017



1fas / 3fas 32Amp. (3 fas 400V).

Fast kabel Type2 på 5 meter.

Innebygget energimåler.

Innebygget AC/DC feildetektering og utkobling.

Allpolig mekanisk utkobling. Lastbalansering.

Innebygget overspenningsvern

Mesh WIFI, WIFI, LAN, 4G, RFIDleser.

Valgfri direkte kommunikasjon via OCPP,

eller via vår skyløsning.

Montering: Veggmontering eller på stativ.

Merkespenning: 230V / 400V 50 Hz.

Installasjonssystem: TT-, TN- og IT-system.

Ladetype: Type 2 Mode 3.

Kapslingsklasse: IP54.

Mekanisk slagfasthet: IK10.

Brukstemperatur: -40°C til +40°C.

Tilkobling: Hurtigklemmer for 16 mm² inn/ut.

APP styring via GARO Connect.

Mål: B=190mm H=268mm D=102mm

Vekt: 4,7 kg



Bakplate med 16cu
kobling inn og med
videre mating 16cu



Allpolig vern som kobler
ut på AC feil DC feil

Oppsett via APP

